

3.2.2 Schlüsselwort "opendata"

ID	gdiide_3.2.2_schluessselwortOpendata
Ziel	Prüfung auf Existenz des Eintrags "opendata" im <i>keyword</i> -Element für die Verwendung der Metadaten bei Open Data.
Beschreibung	Metadaten zu Datensätzen und -serien, die über den Geodatenkatalog.de für GovData bereitgestellt werden sollen, müssen im <i>keyword</i> -Element ([ISO 19115], B.2.2.3, No. 53) das Schlüsselwort „opendata“ enthalten. Das Schlüsselwort "opendata" ist keinem Thesaurus entnommen und wird ohne Quellenangabe in den Metadaten geführt.
Testmethode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfe, ob der Eintrag "opendata" in einem <i>keyword</i>-Element (Unterelement von <i>MD_Metadata/identificationInfo/*/descriptiveKeywords</i>) vorhanden ist. 2. Prüfe, ob im selben <i>MD_Keywords</i>-Element das Element <i>thesaurusName</i> belegt ist.
Fehlermeldungen/ Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • [F] Wenn Eintrag "opendata" nicht vorhanden ist [1]: "Fehler: Wenn der Metadatensatz eine Open Data-Ressource beschreibt und für GovData bereitgestellt werden soll, muss der Eintrag "opendata" in einem <i>keyword</i>-Element vorhanden sein." • [W] Wenn dem Eintrag "opendata" ein Thesaurus zugeordnet ist [2]: "Warnung: Das Schlüsselwort "opendata" ist keinem Thesaurus entnommen und wird ohne Quellenangabe in den Metadaten geführt."
XPath	<ul style="list-style-type: none"> • MD_Metadata/identificationInfo[1]/MD_DataIdentification/descriptiveKeywords/*/keyword • MD_Metadata/identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
Referenzen	<ul style="list-style-type: none"> • [AK MD] Abschnitt 3.2.2 • [ISO 19115] B.2.2.3 No. 53
Test type	Automatisch
Notizen	<p>Beispiel</p> <pre> <gmd:descriptiveKeywords> <gmd:MD_Keywords> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>opendata</gco:CharacterString> </gmd:keyword> </gmd:MD_Keywords> </gmd:descriptiveKeywords> </pre>
Konformitätsklasse	GDI-DE-OpenData